

# HWP

## pinza a mano per accoppiati



La pinza HWP esegue istantaneamente una saldatura larga 12 mm su una lunghezza di 40 cm, ripetibile per saldare lunghezze senza limite. L'impronta di saldatura è zigrinata orizzontalmente.

La pinza HWP può operare esclusivamente su accoppiati e materiali barriera, non su film plastici per i quali non è predisposta, né può essere adattata.

Le barre saldanti sono costantemente calde: la loro temperatura viene predisposta secondo necessità e mantenuta automaticamente dal termoregolatore al livello prescelto.

La temperatura corretta è quella che consente di avere una saldatura istantanea nel tempo di chiudere e riaprire la pinza senza attese. In questo modo l'azione dell'operatore è molto facilitata

La pinza è particolarmente indicata per sigillare imballi industriali in carta+alluminio+ polietilene.

<b>dati tecnici</b>	
larghezza utile di saldatura	40 cm (su richiesta anche cm 30)
saldatura	zigrinata, larga 12 mm
materiali saldabili	accoppiati
preriscaldamento	5 minuti
temperatura massima	250°C
dimensioni	40x33x10 cm
peso	1,5 kg
alimentazione	230 V
consumo	360 W/ora
lunghezza cavo alimentazione	2,80 mt



Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

The logo for Cibra, featuring the word "Cibra" in a bold, red, sans-serif font.

Cibra nova snc  
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)  
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752  
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it